

LOGIPRINT



Cellule de protection pour imprimantes thermiques

Caractéristiques :

- Composé de cinq éléments thermoplastiques (100% polyéthylène recyclable) ;
- Matériau non conducteur thermiquement évitant toute condensation et permettant de conserver une température constante à l'intérieur des coffrets afin de préserver la durée de vie des têtes d'impression ;
- Technologie extrusion-soufflage ;
- Assemblage exclusif et breveté garantissant l'étanchéité et la résistance mécanique ;
- Protège les imprimantes thermiques contre les poussières, le froid, l'humidité, les chocs, les projections (...).

Manutention :

- Deux portes verticales (ouverture jusqu'à 190°) avec poignées intégrées : une porte à l'avant et une autre à l'arrière facilement démontables ;
- Porte avant en polycarbonate transparent et incassable pouvant recevoir une SORTIE ETIQUETTES ;
- Porte arrière pleine ;
- Système de fermeture des portes par grenouillères.

Accessibilité : Tablette extractible

- Destinée à recevoir une imprimante thermique pouvant supporter une charge de plus de 30 kg ;
- Tablette coulissante montée sur glissières triple développement en inox.

Ses atouts :

- Protection physique et thermique optimale
- S'adapte à 85% des étiqueteuses du marché
- Transparente aux radios fréquences (Wifi, RF, ...)



DIMENSIONS DU LOGIPRINT en mm :

Extérieures hors-tout	L440 x P700 x H550 mm
Intérieures utiles	L360 x P605 x H395 mm
Glissière inox triple débattement	550 mm



LOGIPRINT
avec imprimante
sur tablette extraite
et portes ouvertes



LOGIPRINT
avec imprimante
et LUMIERE + GUIDE



LOGIPRINT avec
imprimante sur
tablette extraite

OPTIONS EN DETAIL ...

La solution universelle pour la protection de vos imprimantes thermiques



Option FROID DIRIGE (FD)

• Dimensions du LOGIPRINT FD :

• *Extérieures* : L 440 x P 700 x H 550 ;

• *Intérieures* : L 360 x P 530 x H 395 ;

- Destiné aux environnements dont la température est comprise entre - 5°C et + 5°C ;
- Fonctionne avec un système de réchauffement de 150 W par ventilo convection thermostatée.



Option GRAND FROID (GF)

• Dimensions du LOGIPRINT GF :

• *Extérieures* : L 440 x P 700 x H 550 ;

• *Intérieures* : L 360 x P 530 x H 395 ;

- Destiné aux environnements dont la température est comprise entre -5°C et - 30°C ;
- Fonctionne avec deux systèmes de réchauffement de 150 W par ventilo convection thermostatées.



Option PIETEMENT

- Piètement en inox mécano-soudé de dimensions (en mm) : L 750 x P 440 x H 690 (avec le plateau) ;
- Piètement en inox et en acier
- Fixation de la cellule sur le plateau en PVC de 19 mm d'épaisseur.



Sortie LUMIERE
+ GUIDE

Option SORTIE ETIQUETTES

• TAV : Fenêtre de visite en polycarbonate incassable. Existe en deux dimensions :

• TAV L 12 : L 220 x H 100 en mm ;

• TAV L 24 : L 220 x H 190 en mm ;

- LUMIERE + GUIDE : Ouverture en face avant pour la sortie des étiquettes.



Sortie modèle TAV L 24

Plus d'options:

- Manodétendeur ;
- Sortie étiquette spécifique ;
- ...