

AGRO EC LCD

Cellule de protection Agro-alimentaire pour matériels informatiques

Destinée à recevoir un poste informatique : écran plat, unité centrale et clavier - souris

Caractéristiques :

- Corps de la cellule constitué à partir d'un seul élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir dans la même structure la face avant et les faces latérales ;
- Possibilité de fixer directement la cellule au mur sans support ;
- Paroi en matériau composite de 10 mm d'épaisseur, teinté dans la masse ;
- Toit incliné permettant une meilleure évacuation de l'eau ou des résidus lors du lavage ;
- Surface de la cellule lisse, sans angles de rétention permettant de faciliter le nettoyage et d'éviter l'accumulation de déchets ;
- Cellule étanche garantie IP 65 (compartiments fermés) ;
- Connectique : la cellule est livrée avec un système de 2 presse-étoupes standard à monter de 7 à 13 mm pour le passage des câbles.

Compartiment écran :

- Face avant protégée par un panneau en PMMA transparent de 6 mm d'épaisseur ;
- Ouverture et fermeture du compartiment assurées par quatre verrous à compression contre joint d'étanchéité périphérique dans la feuillure.

Compartiment clavier :

- Ouverture et fermeture du compartiment par volet abattant en thermoplastique de 10 mm d'épaisseur et par deux verrous à compression contre joint d'étanchéité périphérique dans la feuillure ;
- Tablette extractible en polyéthylène blanc montée sur deux glissières en polyéthylène avec butées mécaniques d'arrêt.

Ses atouts :

- Etanchéité IP 65
- Encombrement réduit
- Protection permanente

Existe en version AGRO EC STANDARD pour écrans cathodiques



AGRO EC LCD
avec tablette clavier, tablette souris
avec TRAPPE D'ACCES LATÉRALE

DIMENSIONS DE L' AGRO EC LCD en mm :

Extérieures hors-tout	L 590 x P 360 x H 630 mm (avant) 730 (arrière)
Intérieures utiles du compartiment écran	L 570 x P 320 x H 410 mm (avant) 500 (arrière)
Intérieures utiles du compartiment clavier	L 520 x P 270 x H 150 mm



AGRO EC LCD
avec compartiment
clavier ouvert
et tablette extraite



AGRO EC LCD fermé avec KDL



OPTIONS EN DETAIL ...

La solution de protection Agro pour vos postes informatiques légers



Option TRAPPE D'ACCES LATERALE

- Trappe en thermoplastique pour l'accès aux matériels informatiques ;
- Montée sur deux charnières en polyamide et fermeture par un verrou à compression.

Options ventilations : OUIËS D'AERATION ou ECA

Option
ECA

- OUIËS D'AERATION : Extraction naturelle des calories par ouïes de ventilation protégées ;
- ECA : Ventilateur protégé par un déflecteur permettant d'évacuer les calories de la cellule.



Option TABLETTE SOURIS

- Tablette en polyéthylène ;
- Fixée sous la tablette clavier et extractible sur le côté droit ou gauche.

Option KDL

- Système de presse-étoupes ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs ;
- Le passe câbles se compose de deux parties qui enserrant les câbles dans les joints d'étanchéité ;
- Installé généralement sur la paroi latérale droite et garantissant l'étanchéité de la cellule.



Option PIETEMENT

- Piètement en tube inox 304 brossé ;
- Ou,
- Possibilité de fixer directement la cellule au mur sans support grâce à sa structure autoportante.

Plus d'options:

- Tablettes supplémentaires ;
- Serrures ;
- Support pistolet ;
- Clavier et Souris IP 66 ;
- ...

